

FISA VERIFICARE AUTO

Nr auto	Marca	Model	An fabricatie	Kilometraj afisat

I. Rapoarte intocmite cu Diagnoza computerizata (Echipament Launch X431 – PROS ELITE)

Citire si vizualizare erori	Raport initial – pre-scan	Raport cu motor in functiune	Raport final privind starea erorilor aparute	Intocmirea documentatiei finale. Interpretare rezultate	Odometru real

II. Verificarea stratului de vopsea (HW300PRO)

Elemente auto - caroserie	Valorile obtinute in urma masuratorilor				
	[μm]	[μm]	[μm]	[μm]	[μm]
Capota					
Portbagaj					
Hayon					
Aripi autoturism					
Aripa laterala stanga fata					
Aripa laterala dreapta fata					
Aripa laterala stanga spate					
Aripa laterala dreapta spate					
Usi laterale autoturism					
Usa laterala stanga fata					
Usa laterala dreapta fata					
Usa laterala stanga spate					
Usa laterala dreapta spate					

*In urma valorilor obtinute se stabilesc urmatoarele situatii:

- Revopsire
- Detectie reparatii cu chit sau alti solventi
- Stabilirea materialelor componentelor caroseriei in functie de indicatiile producatorului: materiale feroase (otel) sau neferoase (plastic, fibra)

III. Testarea lichidului de frana (KJ25D cu sonda de prelevare)

Valorile obtinute	sub 1% (lichid excelent)	maximum 2% (lichid bun)	De la 3% în sus, lichidul este contaminat cu umiditate.	4% devine periculos pentru siguranță

IV. Masurarea anvelopelor privind banda de rulare (Subler digital masurat uzura anvelopa, 0-25mm)

Valori obtinute	Anvelopa stanga fata	Anvelopa dreapta fata	Anvelopa stanga spate	Anvelopa dreapta spate	Roata rezerva
Anv. Iarna					
Anv. Vara					

*In urma valorilor obtinute se stabileste gradul de uzura al anvelopei in raport cu standardul oferit de producator.

V. Test pentru lichidul de racire (antigel)

Valoare obtinuta / termometru	Auto in repaos	Auto in functiune (minim 15 minute. Pentru a ajunge la temperatura de regim
	°C	°C

*In urma valorile obtinute se stabileste daca instalatia de racire / incalzire functioneaza corespunzator.

VI. Testarea bateriei auto

Valori obtinute	Auto in repaos (12.00 V valoare de referinta)	Auto in functiune (test alternator) (14.50 V valoare de referinta)
Multimetru digital	Volt	Volt

*In urma valorile obtinute se stabileste daca instalatia de incarcare auto functioneaza corespunzator.

VII. Inspectia vizuala a autoturismului:

- Se efectueaza poze si filmari la un unghi de 360° din care sa reiasa starea acestuia. In cele mai mici detalii.

Observatii: